

INSTRUKCJA MONTAŻU MEBLI

SPIS TREŚCI

Strona 2

- Wstęp

Strona 3

- Narzędzia i zasady montażu

Strona 4

- Ostrzeżenia montażowe

Strona 4/6

- Instrukcja montażu mebli

Strona 7

- Specyfikacja elementów szafki

Strona 8

- Opisa składania mebli krok po kroku

Strona 9/11

- Najczęściej zadawane pytania

Szafka górna 400 720/400/321/301



Narzędzia i zasady montażu

Przewrócenie się mebli skutkuje poważnymi obrażeniami. W skrajnym przypadku może doprowadzić nawet do śmierci. Dlatego też mebel należy przymocować na stałe do ściany.





W zestawie nie ma żadnych śrub mocujących. Jest tak ponieważ różne rodzaje ścian będą wymagać innych rodzajów śrub. Dlatego też trzeba użyć takich śrub,

które będą najbardziej odpowiednie do ścian w danym mieszkaniu. Szanowny Kliencie, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, jakie śruby zastosować, najlepiej

skontaktować się ze specjalistycznym sklepem



Narzędzia i zasady montażu



UWAGA



Przewrócenie się mebli skutkuje poważnymi obrażeniami. W skrajnym przypadku może doprowadzić nawet do śmierci. Dlatego też mebel należy przymocować na stałe do ściany.

W zestawie nie ma żadnych śrub mocujących. Jest tak ponieważ różne rodzaje ścian będą wymagać innych rodzajów śrub. Dlatego też trzeba użyć takich śrub, które będą najbardziej odpowiednie do ścian w danym mieszkaniu. Szanowny Kliencie, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, jakie śruby zastosować, najlepiej skontaktować się ze specjalistycznym sklepem.

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU MEBLA

UWAGA!!! Przed rozpoczęciem montażu mebli prosimy o zapoznanie się z całą jego instrukcją.

To nie wszystko, należy też przeczytać zasady konserwacji i użytkowania mebla. Bardzo istotne jest to, by zachować kolejność poszczególnych etapów montowania. Instrukcje, które są dołączone do mebla powinny zostać zachowane na czas korzystania z niego.

UWAGA!!! Pod żadnym pozorem nie należy montować elementów w przypadku, gdy zostaną zauważone uszkodzenia lub wady.

W czasie montażu poszczególne części trzeba ułożyć na czystym i co równie istotne miękkim podłożu. Nie należy jednak montować mebla na wykładzinie lub dywanie.

Przed przybiciem tylnej ściany konieczne trzeba sprawdzić, czy przekątne są równe.

Szanowny Kliencie, pamiętaj, że w przypadku składania reklamacji trzeba posługiwać się symboliką zawartą w instrukcji montażu danego mebla. Reklamacje oraz uwagi powinny być zgłaszane

ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

1. Wymagane jest wypoziomowanie i ustawienie mebli na równym podłożu.
 2. Podczas użytkowania mebli należy sprawdzać stan połączeń
 3. Zakupione meble trzeba użytkować w pomieszczeniach posiadających sprawną wentylację, suchych i w odległości przynajmniej 1m od czynnych źródeł ciepła. Powinny być też zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, takich jak np. deszcz czy promieniowanie słoneczne.
 4. Meble mogą być czyszczone za pomocą wilgotnej szmatki albo papierowego ręcznika.
 5. Przetransportowywanie mebli powinno być dokonywane poprzez przenoszenie bez dodatkowego obciążenia. Przy przenoszeniu mebla należy chwycić za jego pionowe elementy, takie jak np. boki czy nogi. Nie wolno chwycić za części poziome.
- UWAGA! Ciągnięcie czy też przesuwanie mebli, a także chwytanie za części poziome może skutkować trwałym uszkodzeniem mebla.
6. UWAGA! Nie należy wspinać się na meble.
 7. UWAGA! Nadmierne obciążenie mebli może stwarzać niebezpieczeństwo oraz skutkować trwałym uszkodzeniem mebli.

Instrukcja montażu mebli

Dziękujemy za zakup naszego produktu chcielibyśmy wprowadzić Państwa w proces montażu zamówionych mebli zgodnie z założeniami.

Zacznijmy od zastosowania dołączonych elementów śrub wkrętów itd.



Klucz do confirmantów umożliwi skręcenie mebli



Konfirmat posłuży do łącznie płyt meblowych



Wybrany w zamówieniu uchwyt montujemy za pomocą śrubek dołączonych wraz z uchwytem



Zawiasy posiadają zamontowany prowadnik do korpusu także montaż pozostaje tylko do frontów



Wkręt 4x16 posłuży do zawiasów frontowych drzwi



Wkręt 4x30 posłuży do przykręcenia zawieszek do szafek wiszących oraz do połączeń szuflada-front lub w szafkach z łączeniami dwóch płyt meblowych typu słupek oraz regał



Zawieszka meblowa służy do powieszenia mebla przykręcamy ją wkrętami 4x30



Wspornik pod półkę pozwoli nam zamontować półki wewnątrz szafek wiszących oraz stojących



Gwoździe posłużą nam do montażu tylnej ścianki tzw. pleków




Nóżki kuchenne składają się z części przykręcanej oraz nóżki wpinanej do przykręconego spodu szafki, element przykręcamy tak żeby pion oraz spód był razem skręcony na dolnych elementach płyt mamy narysowane kreski gdzie należy ustawić nogi od krawędzi bez frontu wynosi to 4 cm przykręcamy wkrętami 4x16



Teleskopy gazowe montujemy wkrętami zamieszczonymi w zestawie czyli w osobnym woreczku wraz z teleskopem o symbolu 3,5x16

Specyfikacja elementów szafki 40 cm



GLĘBOKOŚĆ SZAFKI 32,1 CM

1. 720 x 300	BOK PRAWY
2. 720 x 300	BOK LEWY
3. 364 x 300 x 2	WIENIEC DOLNY/GÓRNY
4. 364 x 295 x 2	PÓŁKA
5. 716 x 396 x 1	H TYŁ SZAFKI
6. 713 x 396	FRONT

GLĘBOKOŚĆ SZAFKI 30,1 CM

1. 720 x 280	BOK PRAWY
2. 720 x 280	BOK LEWY
3. 364 x 280 x 2	WIENIEC DOLNY/GÓRNY
4. 364 x 275 x 2	PÓŁKA
5. 716 x 396 x 1	H TYŁ SZAFKI
6. 713 x 396	FRONT

OPIS SKŁADANIA MEBLI KROK PO KROKU

SZAFKA WISZĄCA Z JEDNYM FRONTEM



- 1 . Przygotowanie miejsca pracy oraz potrzebnych narzędzi : młotek śrubokręt PZ2 opcjonalnie wkrętarka z bitem PZ2 oraz kluczem do konfirmantów , przymiar stolarski rozwijany
2. Rozpoczynamy proces montażu elementów od odszukania numerków 1-1,DNO-PRAWY PION 2-2, GÓRA PRAWY PION co pozwoli nam zamontować elementy ze sobą za pomocą konfirmantów.
- 3 . Po zmontowaniu korpusu szafki przystępujemy do zamontowania zawieszek meblowych do odnalezienia otworów posłuży nam numer 2-2 z tyłu szafki oraz od strony przeciwnej zawieszki ,przykręcamy wkrętami 4x30
- 4 . Sprawdzenie przekątnych mebla oraz dopasowania plecków z łącznikiem lub bez łącznika do połączenia 2 fragmentów plecków co pozwoli nam na przybicie gwoździami oraz prawidłowe usztywnienie korpusu szafki .
5. montaż wsporników pod półki
6. Montaż zawiasów do frontu, prowadnik czyli element zawieszki zostały zamontowane pozostaje nam drugi etap przykręcenia zawiasów wkrętami 4x16 oraz za pomocą wpięcia do prowadnika wpiąć oraz wyregulować fronty.
7. Montaż uchwytów zaleca się po zamontowaniu frontu do korpusu można wykonać to wcześniej nie ma problemu . Istotną kwestią jest aby przy kilku szafkach ustawić fronty na takich samych wysokościach żeby fronty nie miały tzw. Uskoków.

Najważniejsze pytania :

Dlaczego warto zamawiać meble na wymiar?

Pozwalają na indywidualne zagospodarowanie przestrzeni. Bez względu na to, jak dużą przestrzeń na meble posiadasz, ponieważ można je dopasować idealnie do wyglądu oraz swoich potrzeb.

Jaki jest czas oczekiwania na zamówione meble na wymiar?

Czas oczekiwania na meble na wymiar zazwyczaj wynosi od 14 do 21 dni roboczych. Uzależnione jest to jednak od ilości poszczególnych elementów zabudowy, a także dostępności wybranych materiałów.

Na jakim etapie remontu należy zamówić meble na wymiar?

Meble na wymiar warto zamówić w momencie rozpoczynania remontu w pomieszczeniu, w którym mają się one znaleźć.

Jak przygotować pomieszczenie przed montażem mebli na wymiar?

Przed montażem mebli na wymiar należy pozbyć się wszystkich starych mebli, a jeśli nowa zabudowa ma być montowana tuż po przeprowadzeniu remontu, dane pomieszczenie musi zostać porządnie posprzątane.

Co jest lepsze płyta MDF czy laminowana?

Bez wątpienia pod kątem jakości wygrywają meble z płyty MDF. Przede wszystkim dzięki dużo wyższej gęstości. Ten materiał polecany jest również do frontów meblowych ze względu na większą odporność na wilgoć.

Jaka płyta jest najlepsza na meble?

Płyty MDF są dobrą opcją dla osób, które poszukują sztywnych i łatwych w obróbce materiałów, natomiast płyty laminowane i wiórowe są bardziej trwałe i odporne na uszkodzenia. Płyty OSB i wiórowo-cementowe natomiast są polecane do produkcji mebli ogrodowych lub elementów konstrukcyjnych.

Jakie fronty do kuchni są najtrwalsze?

Akryl jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i zadrapania, przez to są zdecydowanie trwalsze. Fronty akrylowe są antybakteryjne i łatwe w czyszczeniu, na co zwracamy uwagę w naszej kuchni. Sprawdzą się na klasyczne szafki pod zlewozmywak, czy górne szafki kuchenne.

Które fronty są droższe lakierowane czy akrylowe?

Fronty akrylowe są znacznie tańsze od lakierowanych – pod warunkiem jednak, jeśli porównujemy obustronnie wykończone produkty

Jakie stosujemy rodzaje prowadnic do szuflad?

- **System Modernbox** wyróżnia się nowoczesną stylistyką stawiającą na minimalizm. System posiada cichy, precyzyjny domyk. Szuflada Modern Box daje wiele możliwości aranżacji przestrzeni. Posiada prowadnice pełnego wysuwu z obciążeniem do 40 kg i systemem cichego domyku.

Czy posiadamy w ofercie systemy do cichego domyku drzwi w meblach na wymiar?

Nasza firma posiada w swojej ofercie drzwiczki w meblach na wymiar z systemem cichego domyku . Jest to niezwykle przydatna funkcja, dzięki której meble nie ulegają szybkiego zniszczeniu.

Czy składanie mebli jest trudne?

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale ogólnie rzecz biorąc, montaż mebli nie jest tak trudny, jak się wydaje. Zazwyczaj do składania mebli potrzebne są podstawowe narzędzia. Nie musisz posiadać specjalistycznych narzędzi - wystarczą podstawowe śrubokręty, młotek i gwoździe.

W jaki sposób dostarczamy zamówione meble ?

Meble wysyłamy kurierem w paczkach – do samodzielnego montażu oraz na palecie już złożone lub częściowo złożone (zależy do od ilości mebli).

Z kim należy się skontaktować w przypadku reklamacji mebli?

Nasze meble wykonywane są z największą starannością, jeśli jednak zachodzi konieczność reklamacji mebli na wymiar, należy [skontaktować się z firmą](#) przez wskazany numer telefonu , formularz kontaktowy lub e-mailowo.

Czy mogę zwrócić lub wymienić zakupiony mebel?

Tak, każdy ma prawo do zwrotu lub wymiany produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, pod warunkiem że mebel jest w stanie nienaruszonym i oryginalnym opakowaniu.

Co zrobić, jeśli otrzymam uszkodzony produkt?

W przypadku otrzymania uszkodzonego produktu, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą firmą (telefonicznie , e -mailowo oraz przez formularz kontaktowy)

Na podstawie dostarczonych informacji zdecydujemy o konieczności wymiany produktu na nowy lub zwrócimy pieniądze.

Czy mogę anulować złożone zamówienie?

Zamówienie można anulować bez ponoszenia kosztów w ciągu 2 dni od jego złożenia. Po tym czasie anulowanie może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Jak mogę skontaktować się z obsługą klienta?

Możesz skontaktować się z nami poprzez:

Telefon : 793 535 299

E-Mail : kontakt@dgmsklep.pl

Formularz kontaktowy na naszej stronie